



# HWT® PUMPENSCHÄCHTE

## Über- und Unterflurpumpenschächte für den einfachen Einbau!

Der HWT-Pumpenschacht überzeugt durch seine Flexibilität in Sachen Benutzerhandlichkeit und Adaptierfähigkeit. So können Sie entscheiden, an welcher Stelle die verschiedenen Ein- bzw. Auslaufstutzen eingeschweisst werden sollen. Unsere spezialisierten Schweißer können die Arbeiten auch kurzfristig realisieren. Auf Wunsch liefern wir die Schächte natürlich als fixfertige Pumpstation mit Pumpe an. Sauber und dichtverschweisst kann der HWT-Pumpenschacht schliesslich entweder im Über- oder Unterflur versetzt werden. Beim Unterflurschacht muss dann nur noch der Deckel auf die entsprechende Höhe zugeschnitten werden.



Für den Erdbau



Überflurschacht

### HWT-Pumpenschächte gibt es in drei verschiedenen Typvarianten:



Der in der Höhe beliebig verstellbare Deckel kann bequem am Unterlagsboden oder Beton bis auf den Millimeter genau zugeschnitten werden. Der Deckel ist absolut geruchsdicht und verschliessbar.

- Pumpenschacht Typ HWT U3 mit Pumpe für leicht verschmutztes Abwasser, Material HDPE dicht verschweisst, komplett verrohrt. Schachtabdeckung voll verstellbar, Pumpensteuerung mittels Schwimmerschalter an der Pumpe angebaut. 100% Grundwasserabdichtung an allen Stutzen und am Schachtdeckel. Pumpenleistung 7000 l/h.
- Pumpenschacht Typ HWT 2000 mit Pumpe, speziell für Waschküchenabwasser, Material HDPE dicht verschweisst, komplett verrohrt. Schachtabdeckung voll verstellbar, Pumpensteuerung mittels Schwimmerschalter an der Pumpe angebaut. 100% Grundwasserabdichtung an allen Stutzen und am Schachtdeckel. Pumpenleistung 9000 l/h.
- Pumpenschacht Typ HWT Piranha 10-2 mit Zerkleinerungspumpe für Fäkalabwasser. Speziell geeignet für WC-Anlagen und Küchenabwasser. Material HDPE dicht verschweisst, komplett verrohrt. Schachtabdeckung voll verstellbar, Pumpensteuerung mittels Schwimmerschalter an der Pumpe angebaut. 100% Grundwasserabdichtung an allen Stutzen und am Schachtdeckel. Pumpenleistung 7000 l/h.

